

Dato: 10.10.2013

SKJEMA A72



## Bruksanvisning for AKON KVM 15 monoblokk

Oljeinntaket er P eller P1 (bilde 1). Her føres olje fra pumpen inn. Når sentralen ikke er i bruk (nøytral) flyter oljen gjennom sentralen til T eller T1-porten (bilde 2) og føres til tank. Det lønner seg å dimensjonere returslange ett trinn større enn inntaks-slangen.

Sentraltypen:

**Dobbeltvirkende standard.** Når spaken føres ut fra sentralen kommer olje ut fra A-porten og returoiljen går inn på B-porten. Og motsatt - når spaken føres over sentralen kommer oljen fra B-porten og returnere til A-porten.

**Enkeltvirkende.** Denne har åpen A-port og blindet B-port. Når spaken føres fra sentralen kommer oljen ut fra A-porten og ved motsatt spakbevegelse returnerer oljen til samme port. Kan bygges om til uttak i B-port ved å bruke spole HB 15-B01.

**Dobbeltvirkende med Flytekontroll.** For betjening av laster. Samme funksjon som dobbeltvirkende. I tillegg "flyter" redskapen når spaken føres videre fra senkposisjon. Den settes da i "låst" posisjon og laster "flyter" etter terrengets beskaffenhet.

**Lukket senter.** Brukes hovedsaklig på John Deeres med lukket senter system. Adapter HE 15130 monteres i hull HPCO nærmest spaken (se bilde 3). Erstatt også sikkerhetsventilen med HB 15-013 blindplugg.

**Videreføring av trykk.** Oljestrømmen flyter gjennom HPCO uttaket nærmest spaken når adapter HE 15123 er montert (se bilde 4).

# KVM 15 monoblokker

# 70 liter pr. min.

PORTFUNKSJONER, LUKKET SENTER OG VIDEREFØRING AV TRYKK.

1



**Oljeinntak 1/2"**  
P eller P1

2



**Oljeretur**  
T port 1/2" T1 port 3/4"  
HPCO port for HE 15130 / HE 15123



**Hylsesett for fjernkontroll**  
AK 2005086000



**Blindplugg i sikkerhetsventilhull**  
HB 15-013  
Benyttes ved lukket senter.

3



**Lukket senter funksjon:**  
HE 15130 monteres i HPCO uttak.  
Retur fra T eller T1

4



**Videreføring av trykk funksjon:**  
HE 15123 monteres i HPCO uttak.  
Retur fra T eller T1



**Adapter for videreføring av trykk**  
HE 15123 monteres i HPCO hull



**Adapter for lukket senter**  
HE 15130 monteres i HPCO hull